

音波ふるい機SW-20AT関連部品一覧表

PTL.SW20AT.20221222.E

仕様・価格など予告なく変更する場合があります。

商品コード	image	品名	備考	参考価格（税別）
99		音波ふるい機★ (φ200mmふるい用)	SW-20AT型本体一式。ナイロン製のふるいは別途ご準備ください。金属製のふるいをご使用される際には別途【1091】が必要です。【10371】【10385】は50g。	別紙参照
1097		湿式部品セット▲	湿式部品セットにより湿式でのふるいをご利用いただけます。	135,000
1071		▲湿式用流入口付ふるい (150μm)	湿式ふるい利用のためにふるい上部に設置します。湿式ふるいにはさらに【1072】が必要です。	70,000
1072		▲湿式用排出口付受器	湿式ふるい利用のためにふるい下部に設置します。湿式ふるいにはさらに【1071】が必要です。	65,000
1096		φ150mmふるい用アダプター	上下のアダプターによりφ200mmからφ150mmのふるいをご利用いただけます。	30,000
1089		★音波発生器●	【99】に含まれる【10359】【10360】【10361】を含む。	200,000
10359	no image	●音波発生素子	音波発生器の内部に組み込まれた部品です。	45,000
10360		●振動ゴム板	音波発生器の内部に組み込まれた部品です。	5,000
10361		●音波発生器用オーリング	音波発生器の外側に組み込まれた部品です。	1,500
10363		★音波発生器接続コード	音波発生器と音波発振器を接続するコードです。	4,000
1095		★音波発振器（プログラム制御）	【99】に含まれる。電源コード付き。	650,000
1094		★受器 振動ゴム板付（樹脂製）■	【10368】を含む。ナイロンまたはプラスチック製のふるいを利用される際に使用します。	35,000
1091		受器 振動ゴム板付（金属製）■	【10368】を含む。ステンレスまたは金属製のふるいを利用される際に使用します。	100,000
10368		■受器用振動ゴム板	【1094】【1091】に含まれるゴム板です。	4,600

1092		★受台（ゴム付）	【99】に含まれる。	45,000
1119		防音カバー（アクリル製） W320xD340xH715 mm	ふるい利用時に本体を覆うカバー。	180,000
10369		タッピングボール（アルミナ製） φ1mm/100g	【99】に含まれる。目詰まりの予防のためにふるいに入れてご使用ください。	700
10371		★タッピングボール（アルミナ製） φ2mm/100g	【99】に含まれる。目詰まりの予防のためにふるいに入れてご使用ください。	500
10385		★タッピングボール（アルミナ製） φ3mm/100g	【99】に含まれる。目詰まりの予防のためにふるいに入れてご使用ください。	800
10818		★電源コード・100V用 2芯コード	【99】に含まれる。	7,500