

JIS Z 2502 流動度測定器 関連部品一覧表

仕様・価格など予告なく変更する場合があります。

| 商品コード      | image   | 品名                               | 備考  | 参考価格 (税別) |
|------------|---|----------------------------------|---|-----------|
| 30         |    | センサー付き<br>JIS Z 2502流動度測定器★      | JIS Z 2502準拠 センサー付き流動度測定器一式。【19】 【508】を含む                               | 別紙参照      |
| 19         |    | ★流動度測定器◆                         | 結晶皿 (ガラス製)、【1033-Φ2.5】を含む   | 190,000   |
| 508        |    | ★センサー計測器■                        | コントローラ本体、光電センサ、接続ケーブル、【10818】を含む  | 200,000   |
| 1033-Φ2.5  |    | ◆標準漏斗 (孔径Φ2.5mm)                 | JIS準拠当社規格 (40.0±2.0秒) 校正表付  | 70,000    |
| 1033-Φ2.63 |    | 漏斗 (孔径Φ2.63mm)                   | JIS準拠当社規格 (40.0±2.0秒) 校正表付  | 都度お問い合わせ  |
| 特1033      |    | 漏斗 特注対応                          | 特注対応 (40.0±0.5秒) 校正表付 (孔径Φ2.5-2.9mm)                                    | 140,000   |
| 505        |  | 再校正 漏斗                           | 公式 HP・【30】 センサー付きJISZ2502 流動度測定器の「定期点検」をご参照ください。<br>TOP>ユーザー様>測定分析>該当製品 | 別紙参照      |
| 10818      |  | ■電源コード・100V用<br>3Pコネクター/2芯コード    | 【508】に含まれます   | 2,000     |
| 19-a       |  | 結晶皿 (ガラス製) 1個                    | 【19】に含まれます  | 1,500     |
| 19-b       |  | 流動度測定器用 標準粉<br>Chinse Emery Grit | 他社調達品のため仕様 (70g) ・価格 (12万円程度) が変動するため都度お問い合わせ下さい。                       | 都度お問い合わせ  |
|            |   |                                  |   |           |
|            |   |                                  |   |           |
|            |   |                                  |   |           |
|            |   |                                  |   |           |
|            |   |                                  |   |           |