


マイクロ型電磁式ふるい振とう機 M-3T/電磁式ふるい振とう機 M-100T関連部品一覧表

PTL-M-3T.M100T.20251027.C

商品コード	image	品名	備考	参考価格（税別）
115		マイクロ型電磁式ふるい振とう機 M-3T★	φ75ふるい用、デジタルタイマー付き 【10414】 【10415】 【1116】 【10818】 含む	別紙参照
10414		★振動受台（φ75）	アルミ製	16,000
10415		★フック付き蓋（φ75）	ふるい機にセットされた積み重ねられたふるい全体を抑えるための蓋。ステンレス製	16,000
1153		ふるい蓋・受器セット● （φ75）	φ75、蓋・受器/セット 【11026】 【11027】 含む	6,500
11026		●ふるい蓋（φ75）	【10415】とは異なる。ふるい用の蓋。通常、積み重ねたふるいの最上部に設置。【11014】O-リング（角型）は含まず。ステンレス製、1コ	3,200
11027		●ふるい受器（φ75xH20）	通常、積み重ねたふるいの最下部に設置。ステンレス製、1コ	4,700
11014		O-リング（φ75・角型）	φ75ふるい用、リング断面が凹形、ふるい枠の下部外側に装着し、複数のふるい枠を重ねて使用する際に粉体の漏れを防ぎます。	800
11011		★コーナーリング（φ75）	φ75ふるい用、リング断面が△形。ふるい枠のふるい面の上部内側に装着し、ふるい網とふるい枠の隙間からの粉体の漏れを防ぎます。	800
108		電磁式ふるい振とう機 M-100T☆	φ100ふるい用、デジタルタイマー付き 【10479】 【10480】 【1116】 x2 【10818】 含む	別紙参照
10479		☆振動受台（φ100）	アルミ製	20,000
10480		☆フック付き蓋（φ100）	ふるい機にセットされた積み重ねられたふるい全体を抑えるための蓋。ステンレス製	18,000
11026T		●ふるい蓋（φ100）	ふるい用の蓋。通常、積み重ねたふるいの最上部に設置。【11014T】O-リング（角型）は含まず。ステンレス製、1コ	4,800
11027T		●ふるい受器（φ100xH45）	通常、積み重ねたふるいの最下部に設置。ステンレス製、1コ	5,800
1116		★☆☆スプリング一式■	長・中・短が各3本 【10418】 x1、【10419】 x1、【10420】 x1 M-100Tの場合は2セットが必要です	3,600

10418		■スプリング短	全長35mm、SUS製、3本	900
10419		■スプリング中	全長50mm、SUS製、3本	1,200
10420		■スプリング長	全長70mm、SUS製、3本	1,500
515		【定期点検】重力加速度 検査・校正証明書	公式 HP・該当製品の「定期点検」をご参照。 TOP>ユーザー様>試料調整>該当製品	別紙参照
518		【定期点検】タイマー校正証明書 測定時間検定付きタイマー	公式 HP・該当製品の「定期点検」をご参照。 TOP>ユーザー様>試料調整>該当製品	別紙参照
1818		湿式部品セット（φ75）◆	蓋・受器/セット 【11057】 【1819】 含む	87,500
11057		◆湿式要ホッパー付蓋（φ75）	ステンレス製	45,000
1819		◆湿式用排出口付受器（φ75）	ステンレス製	45,000
10818		★☆電源コード・100V用 3Pコネクター/2芯コード	【115】に含む M-3T用・M-100T用	8,000

仕様・価格など予告なく変更する場合があります。